

## ERGOTORQUE® WOODmáx. Chave de parafusos de impacto para parafusos de fenda

Artigo-N.º: 300.1051

EAN: 4042146209264

Preço de varejo recomendado: 7,76 € \*



### Descrição

- DIN 5265
- inclui sextavado de acionamento para aparafusadora de percussão
- capa de impacto protetora na ponta do cabo
- perfeita transferência da força rotativa
- cabo em madeira de faia em formato ergonómico e selado
- lâmina endurecida
- cromado com ponta bronzeadas
- lâmina em cromo vanádio

### Caraterísticas

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Acionamento das lâminas:      | sextavado de acionamento                                     |
| Altura da embalagem mm:       | 27                                                           |
| Atributos da função 1:        | resistente ao impacto                                        |
| Comprimento da embalagem mm:  | 180                                                          |
| Comprimento da peça L2 em mm: | 75.0                                                         |
| Comprimento parcial L3 em mm: | 100.0                                                        |
| Comprimento total L1 em mm:   | 175.0                                                        |
| Conteúdo da embalagem:        | 1                                                            |
| Forma de lâminas:             | redondo                                                      |
| Largura da embalagem mm:      | 27                                                           |
| Material 1:                   | Lâmina cromo vanádio com bico bronzeadas                     |
| Norma:                        | DIN 5265                                                     |
| Pega:                         | Cabo em madeira de faia com extremidade de agarrar protegida |
| Perfil 1:                     | De fenda                                                     |
| Peso em g:                    | 50                                                           |
| Proteção contra rolamento:    | não                                                          |
| Tamanho do perfil D em mm:    | 3,5                                                          |

