

## Kit de machos para corte de rosca manual HSS M

Artigo-N.º: 331.0020

EAN: 4042146348154

Preço de varejo recomendado: 45,36 € \*



### Descrição

- DIN 352
- Tolerância conforme ISO 2/6H
- de corte à direita
- inclui pré-cortador, cortador intermédio e tarraxa
- para roscas de passagem e de furos cegos
- com flancos em bisel
- superfície em bruto
- aço rápido de alto desempenho

Para utilização perfeita em aços não ligados e de liga fraca de resistência até 800 N/mm<sup>2</sup>, ferro fundido de coração negro e metais não ferrosos.

### Caraterísticas

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Altura da embalagem mm:           | 12                                     |
| Broca intermédia:                 | aresta de corte com passo aprox. 4 - 5 |
| Comprimento da embalagem mm:      | 67                                     |
| Comprimento da peça L2 em mm:     | 8.0                                    |
| Comprimento da ranhura de aperto: | 28                                     |
| Comprimento total L1 em mm:       | 36.0                                   |
| Conteúdo da embalagem:            | 1                                      |
| Cor:                              | prata                                  |
| Largura da embalagem mm:          | 33                                     |
| Material 1:                       | Aço de elevada capacidade              |
| Material de corte:                | HSS                                    |
| Medida do furo no núcleo em mm:   | 1.6                                    |
| Norma:                            | ISO 2/6H, DIN 352                      |
| Peso em g:                        | 8                                      |
| Peças no kit:                     | 3                                      |
| Pré-cortador:                     | aresta de corte com passo aprox. 5 - 6 |
| Sentido de corte:                 | à direita                              |
| Superfície:                       | metal à vista                          |
| Tamanho da rosca:                 | M2 x 0,4                               |
| Tarraxa:                          | aresta de corte com passo aprox. 2 - 3 |
| broca anterior individual:        | 331.0301                               |
| broca intermédia individual:      | 331.0321                               |
| broca posterior individual:       | 331.0341                               |

