

## Kit de machos para corte de rosca manual HSS MF

Artigo-N.º: 331.1101

EAN: 4042146234631

Preço de varejo recomendado: 9,15 € \*

### Descrição

- DIN 2181
- Tolerância conforme ISO 2/6H
- de corte à direita
- inclui pré-cortador e tarraxa
- para roscas de passagem e de furos cegos
- com flancos em bisel
- superfície em bruto
- aço rápido de alto desempenho

Para utilização perfeita em aços não ligados e de liga fraca de resistência até 800 N/mm<sup>2</sup>, ferro fundido de coração negro e metais não ferrosos.

### Caraterísticas

<b>Aplicabilidade do material:</b>	Aço, ferro fundido maleável e metais não ferrosos
<b>Comprimento da peça L2 em mm:</b>	10.0
<b>Comprimento da ranhura de aperto:</b>	30
<b>Comprimento total L1 em mm:</b>	40.0
<b>Conteúdo da embalagem:</b>	1
<b>Cor:</b>	prata
<b>Material 1:</b>	Aço rápido de elevada capacidade
<b>Material de corte:</b>	HSS
<b>Medida do furo no núcleo em mm:</b>	2.6
<b>Norma:</b>	ISO 2/6H, DIN 2181
<b>Peso em g:</b>	10
<b>Peças no kit:</b>	2
<b>Pré-cortador:</b>	aresta de corte com passo aprox. 5 - 6
<b>Sentido de corte:</b>	à direita
<b>Superfície:</b>	metal à vista
<b>Tamanho da rosca:</b>	MF3 x 0,35
<b>Tarraxa:</b>	aresta de corte com passo aprox. 2 - 3
<b>broca anterior individual:</b>	331.1201
<b>broca posterior individual:</b>	331.1301