



## Cossinete HSS Co M

Artigo-N.º: 332.0001

EAN: 4042146348482

Preço de varejo recomendado: 16,46 € \*

### Descrição

- DIN EN 22568 Forma B
- Tolerância conforme ISO - 6g
- de corte à direita
- modelo afagado, pré-fendido
- roscas métricas
- superfície em bruto
- aço rápido de alto desempenho com liga de cobalto

Para utilização perfeita em aços não ligados e liga ligeiras de resistência até 900 N/mm<sup>2</sup> e metais não ferrosos.

### Caraterísticas

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Altura da cabeça (A):        | 5.0                                      |
| Altura da embalagem mm:      | 12                                       |
| Aplicabilidade do material:  | Aço e metais não ferrosos                |
| Comprimento da embalagem mm: | 31                                       |
| Conteúdo da embalagem:       | 1  |
| Cor:                         | prata                                    |
| Diâmetro D:                  | 20.0                                     |
| Forma:                       | Forma B fechada, pré-ranhurada           |
| Largura da embalagem mm:     | 25                                       |
| Material 1:                  | Aço de alta potência com liga de cobalto |
| Material de corte:           | HSS Co                                   |
| Medida nominal da rosca:     | M 3,0                                    |
| Norma:                       | ISO - 6g, DIN EN 22568 Form B            |
| Peso em g:                   | 11                                       |
| Sentido de corte:            | à direita                                |
| Subida em mm:                | 0.5                                      |
| Superfície:                  | metal à vista                            |
| Tamanho da rosca:            | M3 x 0,50                                |
| Tipo de rosca:               | M  |

