

Broca para chapa HSS com ranhuras em espiral

Artigo-N.º: 336.0024

EAN: 4042146345740

Preço de varejo recomendado: 64,93 € *



Descrição

- formato em bico conforme DIN 1412 C
- de corte à direita
- ângulo de bicos de 118°
- ângulo cônico de 20°
- ranhura de tensão em forma de espiral
- área de fixação três vezes superior à da haste
- estabilidade absoluta de marcha
- superfície em bruto
- aço de alto desempenho

Adequado para a aplicação em todos os metais industriais. Nestes incluem-se chapas ligadas e não ligadas até 4,0 mm, metais não ferrosos e plásticos. Com a porca de fixação em forma de espiral, é possível à broca obter uma estabilidade absoluta de marcha, moldar a forma e aplicar a melhor capacidade de corte.

Caraterísticas

Altura da embalagem mm:	12
Aplicabilidade do material:	Chapas, metais não ferrosos e plástico
Comprimento da embalagem mm:	72
Comprimento da peça L2 em mm:	33.0
Comprimento da ranhura de aperto:	25
Comprimento total L1 em mm:	58.0
Conteúdo da embalagem:	1
Cor:	prata
Diâmetro D1:	14.0
Diâmetro D2:	4.0
Diâmetro da haste D3:	6.0
Diâmetro em mm:	4,0 - 14,0
Largura da embalagem mm:	16
Material 1:	Aço de elevada capacidade
Material de corte:	HSS
Norma:	DIN 1412 C
Peso em g:	20
Sentido de corte:	à direita
Superfície:	metal à vista
Ângulo de bicos:	118°

