



Chave dinamométrica com isolamento de proteção e com cabeça de roquete inversor

Artigo-N.º: 117.3805

EAN: 4042146324608

Preço de varejo recomendado: 908,72 € *

Descrição

- isolamento por imersão conforme IEC 60900
- para trabalhos sob tensão a 1000 V CA e 1500 V CC
- Precisão de ativação:
 - com precisão na repetição em pelo menos 5.000 mudanças de carga
 - para o aperto controlado à direita
 - bloqueio de aperto à esquerda - binário de libertação sem restrições sem função dinamométrica
- escala com divisões em Nm para um ajuste preciso
- visor grande otimiza a legibilidade
- disparo dinamométrico perfeitamente notado e audível devido de disparo de curso reduzido
- com mecanismo de roquete robusto de 30 dentes
- ajuste rápido e seguro do binário rodando o cabo
- acionamento quadrado conforme DIN 3120 / ISO 1174 com encaixe de esfera
- número de série individual para uma identificação clara do produto
- inclui declaração de conformidade de calibração conforme DIN EN ISO 6789:2017(E) - compatível com normais nacionais

Caraterísticas

Acionamento quadrado em polegadas: 3/8"	
Altura H:	51.0
Altura da embalagem mm:	56
Aplicabilidade em NM:	5-25
Atributos da função 1:	comutável
Certificado de teste:	1000V
Comprimento da embalagem mm:	320
Comprimento total L em mm:	280.0
Conteúdo da embalagem:	1
Dente:	30
Devolução excluída:	Sim
Indicador:	Escala (mecânica)
Isolamento:	Isolamento por imersão conforme DIN EN 60900
Largura da embalagem mm:	119
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017, IEC 60900
Pega:	cabo com isolamento por imersão
Peso em g:	920
Precisão de ativação:	+/-4%
Suporte do veículo para binário:	Roquete
Tipo de construção:	alavanca de um só braço

