

ERGOTORQUE
PRECISION



1/4"



289 mm



ERGOTORQUE®precision Chave dinamométrica com cabeça do roquete comutável com botão rotativo

Artigo-N.º: 516.1412

EAN: 4042146193815

Preço de varejo recomendado: 241,50 € *

Descrição

- Precisão de ativação:
- com precisão na repetição em pelo menos 5.000 mudanças de carga
- para o aperto controlado à direita e à esquerda
- com botão estriado no elemento quadrado de inversão para puxar manualmente para frente
- A alteração do sentido de acionamento é feita ao passar o acionamento quadrado para o outro lado
- Escala dupla com divisão em Nm e lbf•ft para ajuste preciso
- inclui escala de micrómetro com pequenas divisões de Nm para um ajuste fino e preciso
- visor grande com função de lupa otimiza a legibilidade
- disparo dinamométrico perfeitamente notado e audível devido de disparo de curso reduzido
- com mecanismo de roquete robusto de 30 dentes
- ajuste rápido e seguro do binário rodando o cabo
- possibilidade de bloqueio em segurança no cabo
- com função de abertura rápida por botão de pressão na cabeça do roquete
- cabo ergonómico e agradável ao tato de 2 componentes com zona macia
- acionamento quadrado conforme DIN 3120 / ISO 1174 com encaixe de esfera
- número de série individual para uma identificação clara do produto
- inclui declaração de conformidade de calibração conforme DIN EN ISO 6789:2017(E) - compatível com normais nacionais

Caraterísticas

Acionamento quadrado em polegadas: 1/4"

Altura H: 18.0

Altura da embalagem mm: 56

Aplicabilidade em Lbf-pés: 0,8 - 18

Aplicabilidade em NM: 5-25

Atributos da função 1: com bloqueio Quick Lock

Comprimento da embalagem mm: 317

Comprimento total L em mm: 289.0

Conteúdo da embalagem: 1

Dente: 30

Devolução excluída: Sim

Divisão Nm: 0.1

Diâmetro D: 35.0

Forma: com cabeça em formato de cogumelo

Indicador: Escala (mecânica)

Largura da embalagem mm: 54

Norma: DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)

Pega: Cabo de 2 componentes

Peso em g: 460

Precisão de ativação: +/-3%

Suporte do veículo para binário: Roquete

Tipo de construção: alavanca de um só braço



