

ERGOTORQUE®precision Chave dinamométrica com suporte de ferramenta de encaixe

Artigo-N.º: 516.1612

EAN: 4042146231302

Preço de varejo recomendado: 249,72 € *



Descrição

- Precisão de ativação:
- com precisão na repetição em pelo menos 5.000 mudanças de carga
- para o aperto controlado à direita e à esquerda
- Escala dupla com divisão em Nm e lbf·ft para ajuste preciso
- inclui escala de micrómetro com pequenas divisões de Nm para um ajuste fino e preciso
- visor grande com função de lupa otimiza a legibilidade
- disparo dinamométrico perfeitamente notado e audível devido de disparo de curso reduzido
- ajuste rápido e seguro do binário rodando o cabo
- possibilidade de bloqueio em segurança no cabo
- cabo ergonómico e agradável ao tato de 2 componentes com zona macia
- com ficha elétrica de encaixe de bloqueio rápido para ferramentas de encaixe 9x12 ou 14x18
- número de série individual para uma identificação clara do produto
- inclui declaração de conformidade de calibração conforme DIN EN ISO 6789:2017(E) - compatível com normais nacionais

Caraterísticas

Altura da embalagem mm:	54
Aplicabilidade em Lbf-pés:	0,8 - 18
Aplicabilidade em NM:	5-25
Comprimento braço de impacto Lk em mm:	245,0
Comprimento da embalagem mm:	304
Comprimento total L em mm:	280.0
Conteúdo da embalagem:	1
Devolução excluída:	Sim
Divisão Nm:	0.10
Indicador:	Escala (mecânica)
Largura da embalagem mm:	51
Material 1:	Aço excepcional de cromo vanádio
Norma:	DIN EN ISO 6789-1:2017
Pega:	Cabo de 2 componentes
Perfil 1:	Suporte retangular
Peso em g:	300
Precisão de ativação:	+/-3%
Receção em mm:	9x12
SK em mm:	17,5
Suporte do veículo para binário:	Ferramenta de troca
Tipo de construção:	alavanca de um só braço

