



Chave de parafusos de binário ESD com escala micrométrica

Artigo-N.º: 516.3210

EAN: 4042146284193

Preço de varejo recomendado: 644,43 € *

Descrição

- Precisão de ativação:
- com precisão na repetição em pelo menos 5.000 mudanças de carga
- para o aperto controlado à direita
- com mola aparafusadora de pressão de precisão
- libertação do binário perfeitamente sentida com a passagem do roquete
- torna-se impossível apertar para além do valor predefinido
- inclui escala de micrómetro com divisões de Nm para um ajuste fino e preciso
- formato ergonómico da pega para uma transmissão segura do binário
- receção de sextavado interior conforme DIN 3126 - E 6,3
- seguro contra eletrostática
- estrutura leve devido aos cabos em alumínio
- número de série individual para uma identificação clara do produto
- inclui declaração de conformidade de calibração conforme DIN EN ISO 6789:2017(E) - compatível com normais nacionais

Caraterísticas

Altura da embalagem mm:	36
Atributos da função 1:	ESD de derivação elétrica
Comprimento da embalagem mm:	134
Comprimento da peça L2 em mm:	26.0
Comprimento total L1 em mm:	111.0
Devolução excluída:	Sim
Divisão cNm:	0.1
Diâmetro D1:	16.0
Diâmetro D2:	10.0
Indicador:	Escala (mecânica)
Intervalo de medição cNm:	1-15
Largura da embalagem mm:	35
Norma:	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Peso em g:	60
Precisão de ativação:	+/-6%
Suporte do veículo para binário:	Bit
Suporte sextavado em mm:	6,3
Suporte sextavado em polegadas:	1/4
Tipo de construção:	Chave de parafusos



