

Chave dinamométrica de controlo manómetro e função de ponteiro secundário

Artigo-N.º: 516.3610

EAN: 4042146284490

Preço de varejo recomendado: 875,61 € *



Descrição

- Exatidão de medição:
- com precisão na repetição em pelo menos 5.000 mudanças de carga
- para a verificação controlada do aperto à direita e à esquerda
- chave dinamométrica de teste indicadora com função de ponteiro secundário
- Escala dupla com divisão em Nm e lbf·ft para medição precisa
- visor grande otimiza a legibilidade
- formato ergonómico da pega para uma transmissão segura do binário
- acionamento quadrado conforme DIN 3120 - ISO 1174 com encaixe de esfera
- número de série individual para uma identificação clara do produto
- inclui declaração de conformidade de calibração conforme DIN EN ISO 6789:2017(E) - compatível com normais nacionais

Caraterísticas

Acionamento quadrado em polegadas:	1/4"
Altura da embalagem mm:	84
Aplicabilidade em NM:	0,7-3,5
Aplicabilidade em In-lb:	6-30
Atributos da função 1:	com função de ponteiro secundário
Comprimento da embalagem mm:	292
Comprimento total L em mm:	270.0
Devolução excluída:	Sim
Divisão Nm:	0.1
Divisão in·lb:	1.0
Indicador:	Escala (mecânica)
Largura da embalagem mm:	142
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Pega:	cabo de plástico
Peso em g:	725
Precisão de ativação:	+/-4%
Sinal:	-
Suporte do veículo para binário:	Roquete
Tipo de construção:	alavanca de um só braço

