

## Chave de parafusos dinamométrica pré-fixada

Artigo-N.º: 516.3930

EAN: 4042146554647

Preço de varejo recomendado: 371,18 € \*



### Descrição

- Precisão de ativação:
- com precisão na repetição em pelo menos 5.000 mudanças de carga
- para o aperto controlado à direita e à esquerda
- libertação do binário perfeitamente sentida com a passagem do roquete
- torna-se impossível apertar para além do valor predefinido
- reposição automática para a posição inicial
- sem escala - com valor fixo ajustável
- formato ergonómico da pega para uma transmissão segura do binário
- receção de sextavado interior conforme DIN 3126 - E 6,3
- número de série individual para uma identificação clara do produto
- inclui declaração de conformidade de calibração conforme DIN EN ISO 6789:2017(E) - compatível com normais nacionais

### Caraterísticas

Altura da embalagem mm:	70
Atributos da função 1:	ESD de derivação elétrica
Comprimento da embalagem mm:	202
Comprimento da peça L2 em mm:	25
Comprimento total L1 em mm:	132
Devolução excluída:	Sim
Diâmetro D1:	30
Diâmetro D2:	11
Indicador:	sem
Intervalo de medição Nm:	0,2 - 1,2
Intervalo de medição cNm:	20 - 120
Largura da embalagem mm:	64
Norma:	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Pega:	Pegas em borracha
Peso em g:	185
Precisão de ativação:	+/-5%
Suporte do veículo para binário:	Bit
Suporte sextavado em mm:	6,3
Suporte sextavado em polegadas:	1/4
Tipo de construção:	Chave de parafusos

