

## Chave dinamométrica com sobreroquete pré-fixada

Artigo-N.º: 516.5000

EAN: 4042146545997

Preço de varejo recomendado: 1 497,15 € \*



### Descrição

- Precisão de ativação
- com precisão na repetição em pelo menos 5.000 mudanças de carga
- para a montagem em série ou montagem em linha
- para o aperto controlado à direita
- libertação do binário perfeitamente sentida com a passagem do roquete
- torna-se impossível apertar para além do valor predefinido
- reposição automática para a posição inicial
- sem escala - com valor fixo ajustável
- longo tempo de vida útil e duração elevada
- elevada precisão e fiabilidade mesmo em uso contínuo intensivo
- cabo de borracha ergonómico e fácil de agarrar
- acionamento quadrado conforme DIN 3120 - ISO 1174 com encaixe de esfera
- número de série individual para uma identificação clara do produto
- inclui declaração de conformidade de calibração conforme DIN EN ISO 6789:2017(E) - compatível com normais nacionais
- fornecimento inclui chave de reposicionamento da manivela

### Caraterísticas

Acionamento quadrado em polegadas:	1/4"
Altura H:	34.3
Aplicabilidade em Lbf-pés:	0,8-4
Comprimento total L em mm:	182.5
Conteúdo da embalagem:	1
Devolução excluída:	Sim
Diâmetro D:	15.5
Indicador:	sem
Intervalo de medição Nm:	1-5
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Pega:	Cabo de 2 componentes
Peso em g:	220
Precisão de ativação:	+/-6%
Suporte do veículo para binário:	Roquete
Tipo de construção:	alavanca de um só braço

