



Chave dinamométrica industrial com cabeça de roquete inversor

Artigo-N.º: 516.5150

EAN: 4042146545881

Preço de varejo recomendado: 407,15 € *

Descrição

- Precisão de ativação:
- com precisão na repetição em pelo menos 5.000 mudanças de carga
- aplicação em quase todas as áreas de fabrico industrial
- para o aperto controlado à direita e à esquerda
- escala dupla em divisão Nm e lbf-ft ou lbf-pol Divisão
- inclui escala micrométrica com fina divisão de Nm e lbf-ft ou lbf-pol para um ajuste fino e preciso
- ativação do binário perfeitamente audível e sentida
- com função de abertura rápida por botão de pressão na cabeça do roquete
- ajuste seguro do binário rodando o cabo
- possibilidade de bloqueio em segurança no cabo
- longo tempo de vida útil e duração elevada
- elevada precisão e fiabilidade mesmo em uso contínuo intensivo
- acionamento quadrado conforme DIN 3120 - ISO 1174 com encaixe de esfera
- número de série individual para uma identificação clara do produto
- inclui declaração de conformidade de calibração conforme DIN EN ISO 6789:2017(E) - compatível com normais nacionais

Caraterísticas

Acionamento quadrado em polegadas: 1/4"

Altura H: 23

Altura da embalagem mm: 56

Aplicabilidade em Lbf-pol: 11,1-50,9

Atributos da função 1: comutável

Comprimento da embalagem mm: 340

Comprimento total L em mm: 210

Conteúdo da embalagem: 1

Dente: 64

Devolução excluída: Sim

Divisão Lbf-In: 0.4

Divisão Nm: 0.05

Diâmetro D: 23

Indicador: Escala (mecânica)

Intervalo de medição Nm: 1-6

Largura da embalagem mm: 65

Norma: DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)

Pega: cabo metálico

Peso em g: 670

Precisão de ativação: +/-3%

Suporte do veículo para binário: Roquete

Tipo de construção: alavanca de um só braço

