



Refratômetro -equipamento de ensaio ótico para líquido da bateria, anticongelante e aditivos AdBlue®

Artigo-N.º: 550.1285

EAN: 4042146377840

Preço de varejo recomendado: 151,82 € *

Descrição

- para a verificação rápida e precisa do teor de ácidos do líquido da bateria, do teor do anticongelante e dos aditivos AdBlue®
- também utilizável para água de arrefecimento e para os vidros
- óculo ajustável com apoio em borracha para o olho
- com compensação automática da temperatura (ATC)
- também aplicável em temperaturas ambiente inferiores a 10°C
- função de correção de valor de medição através de bimetal
- modelo de alta qualidade em alumínio
- com boa legibilidade devido às linhas separadoras bem definidas
- possibilidade de calibração posterior
- inclui chave de parafusos de calibrar e pipeta
- em prático estojo de plástico

*O AdBlue® é uma marca registada da VDA Verband der Automobilindustrie e.V.

Caraterísticas

Altura da embalagem mm:	62
Aplicabilidade geral:	para produto anticongelante e ácido de bateria
Comprimento da embalagem mm:	231
Comprimento total L em mm:	160
Conteúdo da embalagem:	1
Diâmetro D:	40
Etileno para água de arrefecimento:	resistência aos choques térmicos (intervalo de medição -5° até -50° C)
Largura da embalagem mm:	89
Material 1:	alumínio
Peso em g:	480
Peças no kit:	4
Propileno para água de arrefecimento:	resistência aos choques térmicos (intervalo de medição -5° até -50° C)
para aditivos AdBlue®:	Teor de ureia (intervalo de medição 5% - 40%)
Ácido de bateria:	Densidade do ácido (intervalo de medição 1,1 até 1,4 kg/l)
Água para lavar vidros:	Anticongelante (intervalo de medição -10° até -40°C)
Área de vidro mm:	40 x 13



