

Carregador de bateria de alta frequência 12V + 24V SMARTcharger 25A/12,5A

Artigo-N.º: 550.1745

EAN: 4042146579718

Preço de varejo recomendado: 690,98 € *

Descrição

- comutável entre 12 e 24 Volt
- concebido para a utilização contínua e permanente, também com a bateria instalada
- para baterias de ácido de chumbo, de gel, de células húmidas, MF, VRLA, cálcio, AGM e de ciclo profundo
- não aplicável a outros tipos de baterias
- comando preciso de carga com microprocessador impede a sobrecarga e comuta automaticamente para o modo de ativação depois de concluído o processo de carregamento e impede o "inchaço" ou mesmo a "explosão" da bateria
- com função de alimentação integrada para a alimentação com bateria desmontada
- carregamento perfeito e manutenção da carga
- possibilita a regeneração e o resgate de baterias muito descarregadas
- ciclo de carregamento totalmente automático em 9 fases
- com proteção contra sobrecarga e troca de polaridade integrada para evitar a utilização errada
- manutenção da carga pulsada
- protegido contra salpicos de água conforme IP20
- com grampos de polo de crocodilo
- com sensor de temperatura para ter em conta a compensação da temperatura
- indicador LED de 3 caracteres
- tecnologia mais recente para exigências mais elevadas
- Caixa em polietileno resistente ao impacto

Caraterísticas

Altura da embalagem mm:	92
Aplicação para:	Nass-, Gel-, AGM und MF Bleisäurebatterien
Comprimento da embalagem mm:	398
Comprimento mm:	250
Conteúdo da embalagem:	1
Ficha de rede:	Ficha de contorno até incl. IP21 (07)
Frequência:	50
Intervalo de fixação:	220-240V AC, 50/60HZ
Largura da embalagem mm:	214
Largura em mm:	170
Norma:	IP20
Peso em g:	2000
Tensão da ficha:	230
Tensão de carga:	14,4V - 25A (12V), 28,8V - 12,5A (24V)
Tubagem:	H05RN-F 2x1,0 mm ²
altura em mm:	75

