



ULTIMATEvision Sonda de câmara frontal SUPERCHARGED 0°, manga espiral flexível

Artigo-N.º: 550.8551

EAN: 4042146421543

Preço de varejo recomendado: 1 369,91 € *

Descrição

- 4 lâmpadas mini-LED com intensidade regulável
- Raio de curvatura máx. 15 mm
- pode ser conectado a todos os videoscópios ULTIMATE

Caraterísticas

Altura da embalagem mm:	35
Ampliação AV:	até 15° acima de RCA
Brilho:	0 ~ 275 LUX / 4cm
Cabeça Ø em mm:	5.5
Cantoneira:	0°
Classe de proteção:	IP 67
Comprimento da embalagem mm:	265
Comprimento em m:	1
Fonte luminosa:	4 mini-LEDs brancos com intensidade variável
Largura da embalagem mm:	240
Modelo:	casquilho flexível em PVC
Peso em g:	140
Proteção da câmara:	Capa em vidro de safira resistente ao risco
Proteção da câmara2:	Caixa da câmara em aço inox
Raio de curvatura:	min. 15 mm
Resistência:	impermeável até máx. 1m,
Resistência 2:	sonda resistente a óleo e a gasolina
Resolução da câmara:	320 (H) x 240 (V) = 76.800 Pixel
Temperatura de trabalho:	0°C até 75°C
Tipo de lente:	asférico
focagem nítida em fundo:	1 cm - 6 cm
Ângulo de abertura:	horizontal 46° - vertical 34° - diagonal 56°

