



Tensor para molas com aro de segurança e ganchos revestidos a plástico

Artigo-N.º: 670.0031

EAN: 4042146306543

Preço de varejo recomendado: 231,49 € *

Descrição

- ideal e adequado para a montagem e desmontagem segura de molas helicoidais
- necessário na mudança de amortecedores de choque ou de molas helicoidais
- troca de amortecedor de choque sem desmontagem da coluna da mola
- aro de segurança variável impede a derrapagem
- ganchos revestidos a plástico asseguram uma perfeita estabilidade
- para veículos até máx. 2.000 kg
- cumpre os requisitos da associação profissional (ZH1/454)
- Testado pela GS
- aço especial para ferramentas

Caraterísticas

Altura H:	240
Altura da embalagem mm:	120
Binário máx. Nm:	70
Certificado de teste:	GS
Comprimento da embalagem mm:	395
Devolução excluída:	Sim
Diâmetro em mm:	110-180
Largura da embalagem mm:	70
Material 1:	Aço especial para ferramentas
Peso em g:	2500
Tamanho da chave SW em mm:	19
Tamanho do fuso mm:	M18x2x280
máx. Curso de trabalho mm:	200
máx. Força de pressão KN:	35,0
máx. Força de pressão t:	3,5
Área de trabalho em mm:	240

