

Bit para parafusos quintavados com furo frontal

Artigo-N.º: 911.3106

EAN: 4042146150689

Preço de varejo recomendado: 1,40 € *

Descrição

- quintavada com furo frontal
- com acionamento de sextavado exterior conforme DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- para acionamento manual e aparafusadora elétrica
- ideal e adequado para trabalhos de aparafusamento caseiros e industriais
- revestido a níquel
- aço especial para ferramentas

Áreas de aplicação / para: aparelhos de comando, alternadores, caudalímetros de ar, espelhos retrovisores, bombas de encaixe em sistemas de bomba tubagem ejetores, parafusos de fixação da fechadura da porta da Volkswagen, Audi, Ford, Mercedes, Rover, Seat, Škoda, Volvo, etc.

Caraterísticas

Altura da embalagem mm:	16
Comprimento da embalagem mm:	71
Comprimento total L em mm:	30.0
Conteúdo da embalagem:	1
Forma:	Forma C 6,35
Largura da embalagem mm:	52
Material 1:	aço especial S2
Material 2:	revestido a níquel
Norma:	DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Perfil 1:	Bits quintavados com furo frontal
Peso em g:	6
Receção em polegadas:	1/4
Tamanho do perfil bits de segurança:	TS30
com furo:	Sim
forma de acionamento:	acionamento de sextavado exterior