



adaptor dop în 2 trepte, 65x70 mm

Nr. articol: 150.2532

EAN: 4042146623640

Preț de vânzare recomandat: 37,63 € *

Descriere

- dopuri pentru admisie pentru închiderea sistemului de admisie a aerului
- pentru motoare Diesel și pe benzină cu turbină pentru autovehicule și autoutilitare
- face posibilă diagnoza rapidă prin presarea sistemului de admisie a aerului cu diametrul interior al furtunului de 31,0 - 110,0 mm în stare montată
- identificarea profesională și cu economie de timp a neetanșității și a fisurilor radiatorului sistemului de admisie de aer și a fisurilor furtunului sistemului de admisie a aerului care nu sunt vizibile
- și pentru verificarea etanșității supapei AGR
- datorită adaptorului în mai multe trepte retras, se pretează pentru toate furtunurile uzuale ale sistemului de admisie de aer care nu sunt dotate cu o conexiune tip baionetă
- în cazul unei pierderi de presiune se poate localiza rapid neetanșitatea prin palparea piesei sau cu spray de detectare a pierderilor de aer
- utilizabil împreună cu adaptoarele pentru verificarea admisiei și cu adaptoarele pentru sistemul de admisie de aer și în combinație cu manometrele convenționale

Domenii de utilizare /

pentru: sisteme de supraalimentare cu aer

proprietăți

Lungime ambalaj mm: 100
Lățime ambalaj mm: 100
conținutul ambalajului: 1
greutate în g: 200
Înălțime ambalaj mm: 75

