

**cheie dinamometrică ALUTORQUEprecision****Nr. articol:** 516.5034**EAN:** 4042146546086**Preț special:** 911,50 € *

Descriere

- precizia de declanșare:
- utilizabilă în aproape toate domeniile industriale de producție
- cu mecanism robust
- operare simplă - cuplu de strângere rapid și sigur
- ax pătrat simplu respectiv, dublu, pentru strângere controlată spre dreapta respectiv spre stânga
- scală dublă în Nm și lbf-ft respectiv gradajie lbf-in pentru reglare precisă
- declanșare auditivă și tactilă a cuplului prin intermediul sistemului de declanșare rapidă
- posibilitate de blocare sigură
- mâner ergonomic și cu formă adaptată mâinii
- ușor, robust și foarte potrivit pentru atelier
- durată lungă de viață și durabilitate mare
- cea mai înaltă precizie și fiabilitate chiar și în cazul utilizării intense pe durate lungi
- reglarea cuplului prin acționarea mecanismului cu manivelă încorporat în mâner
- reglare comodă prin intermediul butonului cu estetică plăcută încorporat în capătul mânerului
- poate fi prelungit pentru reducerea efortului utilizatorului
- uzură extrem de redusă prin reducerea forței prin mecanismul cu pârghie
- Acționare pătrată conform DIN 3120 - ISO 1174 cu blocator cu bile
- serie individuală pentru identificarea clară a produsului
- inclusiv declarație de conformitate pentru calibrare conform DIN EN ISO 6789:2017(E) - corespunzătoare normelor naționale

proprietăți

Aționare în țoli:	1/2"
Domeniu de utilizare în NM:	25-120
Gradare Nm:	5
H:	30
L1 mm:	462
L2 mm:	475
Lbf-ft:	18-90
Lc în mm:	374
Lungime ambalaj mm:	650
Lățime ambalaj mm:	120
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Returnare exclusă:	Da
desprindere rapidă:	da
funcție clichet:	nu
gradajie lbf-in:	5
greutate în g:	1500
model:	manetă cu un braț
precizia de declanșare:	+/-3%
variantă ax pătrat de acționare:	pătrat simplu
Înălțime ambalaj mm:	70

