



adaptor dop în 2 trepte, 105x110 mm

Nr. articol: 460.2478

EAN: 4042146725443

Preț de vânzare recomandat: 52,91 € *

Descriere

- dopuri pentru admisie pentru închiderea sistemului de admisie a aerului
- pentru motoare de camion și autoutilitare, diesel
- face posibilă diagnoza rapidă prin presarea sistemului de admisie a aerului cu diametrul interior al furtunului de 105,0 - 130,0 mm în stare montată
- identificarea profesională și cu economie de timp a neetanșității și a fisurilor furtunului sistemului de admisie a aerului care nu sunt vizibile
- și pentru verificarea etanșității supapei AGR
- datorită adaptorului în mai multe trepte retras, se pretează pentru toate furtunurile uzuale ale sistemului de admisie de aer care nu sunt dotate cu o conexiune tip baionetă
- în cazul unei pierderi de presiune se poate localiza rapid neetanșitatea prin palparea piesei sau cu spray de detectare a pierderilor de aer
- utilizabil împreună cu adaptoarele pentru verificarea admisiei, potrivite pentru camioane și cu adaptoarele pentru sistemul de admisie de aer și în combinație cu un furtun pentru aer comprimat convențional

Domenii de utilizare /

pentru: sisteme de supraalimentare cu aer

proprietăți

Lungime ambalaj mm: 200

Lățime ambalaj mm: 280

conținutul ambalajului: 1

greutate în g: 340

Înălțime ambalaj mm: 80

