

## adaptor dop în 2 trepte, 115x120 mm

Nr. articol: 460.2479

EAN: 4042146725450

Preț de vânzare recomandat: 55,67 € \*

### Descriere

- dopuri pentru admisie pentru închiderea sistemului de admisie a aerului
- pentru motoare de camion și autoutilitare, diesel
- face posibilă diagnoza rapidă prin presarea sistemului de admisie a aerului cu diametrul interior al furtunului de 105,0 - 130,0 mm în stare montată
- identificarea profesională și cu economie de timp a neetanșităților radiatorului sistemului de admisie de aer și a fisurilor furtunului sistemului de admisie a aerului care nu sunt vizibile
- și pentru verificarea etanșității supapei AGR
- datorită adaptorului în mai multe trepte retras, se pretează pentru toate furtunurile uzuale ale sistemului de admisie de aer care nu sunt dotate cu o conexiune tip baionetă
- în cazul unei pierderi de presiune se poate localiza rapid neetanșitatea prin palparea piesei sau cu spray de detectare a pierderilor de aer
- utilizabil împreună cu adaptoarele pentru verificarea admisiei, potrivite pentru camioane și cu adaptoarele pentru sistemul de admisie de aer și în combinație cu un furtun pentru aer comprimat convențional

### Domenii de utilizare /

**pentru:** sisteme de supraalimentare cu aer

### proprietăți

Lungime ambalaj mm: 169  
Lățime ambalaj mm: 198  
conținutul ambalajului: 1  
greutate în g: 360  
Înălțime ambalaj mm: 90

