

**adaptor dop în 2 trepte, 125x130 mm****Nr. articol:** 460.2480**EAN:** 4042146725467**Preț de vânzare recomandat:** 57,43 € *

Descriere

- dopuri pentru admisie pentru închiderea sistemului de admisie a aerului
- pentru motoare de camion □i autoutilitare, diesel
- face posibilă diagnoza rapidă prin presarea sistemului de admisie a aerului cu diametrul interior al furtunului de 105,0 - 130,0 mm în stare montată
- identificarea profesională □i cu economie de timp a neetan□ității radiatorului sistemului de admisie de aer □i a fisurilor furtunului sistemului de admisie a aerului care nu sunt vizibile
- □i pentru verificarea etan□ității supapei AGR
- datorită adaptorului în mai multe trepte retras, se pretează pentru toate furtunurile uzuale ale sistemului de admisie de aer care nu sunt dotate cu o conexiune tip baionetă
- în cazul unei pierderi de presiune se poate localiza rapid neetan□itatea prin palparea piesei sau cu spray de detectare a pierderilor de aer
- utilizabil împreună cu adaptoarele pentru verificarea admisiei, potrivite pentru camioane □i cu adaptoarele pentru sistemul de admisie de aer □i în combina□ie cu un furtun pentru aer comprimat conven□ional

Domenii de utilizare / pentru: sisteme de supraalimentare cu aer

proprietă□i

Lungime ambalaj mm: 158
Lă□ime ambalaj mm: 149
conținutul ambalajului: 1
greutate în g: 400
Înăl□ime ambalaj mm: 95

