



**multimetru digital incl. vârfuri de testare și
cleme tip crocodil**

Nr. articol: 150.1480
EAN: 4042146377833
Preț special: 105,00 € *



Descriere

- multimetru de înaltă calitate dezvoltat special pentru partea electrică și electronică la autovehicule și vehicule utilitare
- afișaj LCD dublu cu afișaj digital și afișaj cu diagrame tip bară (grafic cu 32 de segmente)
- cu indicarea automată a depășirii și polarității
- cu mecanism de siguranță pentru V, $\mu\text{A}/\text{mA}/\text{A}$, de aceea nu este posibilă conectarea greșită
- comutator rotativ central cu 11 de poziții
- selectare automată a intervalului de măsurare
- ecran LCD mare cu afișaj pe 3.1/2 poziții cu iluminare din fundal
- cu siguranță fuzibilă 300mA/600V; 10A/600V - 32 x 6 mm pentru protecția circuitelor de curent
- inclusiv set dublu de linii de măsură cu vârfuri de testare și cleme tip crocodil
- cu picior pliabil cu două trepte reglare, de în toc de protecție din cauciuc
- carcasă stabilă din material plastic

Funcții:

- test de continuitate (cu semnal acustic)
- măsurare temperatură
- test diode (cu semnal acustic)
- capacitate
- Măsurare frecvență
- Funcția Data Hold
- selectare automată a intervalului de măsurare

proprietăți

Baterie cu litiu inclusă:	Nu
Baterie inclusă:	Da
Baterie reîncărcabilă:	Nu
Clasa de greutate a bateriei:	Clasa 03 (31 - 50g)
Compoziția bateriei:	Zinc - Carbon
Daltă de siguranță:	300mA/600V
Daltă de siguranță:	10A/600V
Greutate baterie [kg]:	0.047
Lungime ambalaj mm:	247
Lățime ambalaj mm:	169
Numărul necesar de baterii:	1
Returnare exclusă:	Da
Tensiune (V):	9
Tip baterie:	9V
adâncime în mm:	35.0
afișaj:	electronic (ecran)
alimentare cu curent:	baterie bloc 9V
atribute funcționare 1:	funcție Hold
conținutul ambalajului:	1
curent alternativ:	600 μA - 10 A
curent continuu:	600 μA - 10 A
domeniu general de utilizare:	camioane
greutate în g:	834
lungime mm:	190
lățime în mm:	90.0
măsurare capacitate:	60 nF - 60 mF
măsurare frecvență:	6Hz - 10MHz
măsurare rezistență:	600 Ohm - 60 MOhm
măsurare temperatură:	-40° până la +1370° C (-40° până la 2000° F)
temperatură de depozitare:	-10° până la +50° C (14° până la 122° F)
temperatură de regim:	0° până la +40° C (32° până la 104° F)
tensiune alternativă:	6 V - 750
tensiune constantă:	600 mV - 1000
Înălțime ambalaj mm:	75



