



casă de protecție automată pentru sudură, design Steel

Nr. articol: 310.0195
EAN: 4042146829691
Preț special: 54,50 € *

Descriere

- comută automat de la deschis la întunecat, imediat ce se aprinde arcul electric
- bateriile nu trebuie înlocuite, datorită celulelor solare performante
- echipare cu comutator de sensibilitate și întârziere pentru comutarea de la deschis la întunecat, pentru a evita lezarea ochilor în timpul sudurii, atunci când se lucrează cu amperaj mare
- comutare rapidă pentru sudură de prindere și prin puncte
- selector pentru durata de revenire
- bandă robustă pentru cap, reglabilă în mai multe poziții
- protecție completă a gâtului
- protecție facială conform EN 175 / protecție pentru ochi conform EN379 1/1/1/2

proprietăți

B:	200
H:	220
Lungime ambalaj mm:	330
Lățime ambalaj mm:	235
alimentare cu curent:	baterie litiu +celule solare
conținutul ambalajului:	1
dimensiuni casetă:	100 x 90 x 10 mm
fereastră de vizitare:	100 x 50 mm
greutate în g:	480
lungime L în mm:	295
protecție UV/IR:	conform EN169 / până la DIN 16
selecție culoare 1:	reglabil fără trepte de la DIN 9-13
selecție culoare 2:	setare standard lumină: DIN 4
temperatură de depozitare:	-20°C până la +70°C
temperatură de regim:	-5°C până la +55°C
timp de reacție la comutare 1:	1/25.000 s
timp de reacție la comutare 3:	0,2 - 0,8 s temporizare (reglabilă)
Înălțime ambalaj mm:	236



