

## efuturo Cablu de încărcare drept, capăt deschis pe mufă Tip 2 la conexiunea la un Wallbox, 3 faze, până la 11 kW, 16 A, 400 V, mod 3, 5 metri

Nr. articol: 117.7235  
EAN: 4042146864791  
Preț special: 197,50 € \*

### Descriere

- Cablu de conectare de la stația de încărcare la vehicul
- pentru vehicule electrice și hibride
- Capăt deschis – Tip 2 (IEC 62196-2)
- capacitate de încărcare de până la 11 kW
- 16 A (trifazat)
- 400 V
- mod 3
- lungime cablu 5 de metri
- cu protecție împotriva supraîncălzirii
- Testat TÜV, certificat CE și RoHS

Cu ajutorul acestui cablu de calitate mod 3, puteți încărca vehiculul dumneavoastră electric sau hibrid foarte rapid, în mod sigur și fiabil. Protecția integrată împotriva supraîncălzirii întrerupe alimentarea cu energie, în cazul în care se atinge un nivel ridicat de căldură, și astfel se previne deteriorarea bateriei vehiculului sau a stației de încărcare. Beneficiind de o putere de încărcare de până la 11 kW și o lungime a cablului de 5 metri, acest cablu de încărcare reprezintă alegerea ideală pentru încărcarea acasă la propriul Wallbox. Datorită formei ergonomice a mufei și a cablului de înaltă calitate și durabil, acest cablu de încărcare reprezintă un partener de încredere atunci când vine vorba despre încărcarea vehiculului electric sau hibrid. Mufa de încărcare poate fi blocată la nivelul vehiculului, prin simpla blocare a mâinii. Mufa este apoi conectată ferm la mâină, și astfel vă puteți relaxa și îndepărta de mașina electrică, în timpul procesului de încărcare.

### proprietăți

<b>Certificare:</b>	CE, RoHS
<b>Cicli de conexiune:</b>	până la 10.000
<b>Clasă de protecție:</b>	IP 54 (cu capac de protecție)
<b>Clasă energetică A:</b>	max. 16 de amperi (3 fază)
<b>Comunicare:</b>	(IEC 62196-2): Mode 3
<b>Culoarea cablului:</b>	negru
<b>Fișă de tensiune:</b>	400
<b>Formă cablu:</b>	drept
<b>Frecvență:</b>	50
<b>Lungime ambalaj mm:</b>	411
<b>Lungimea cablului de încărcare:</b>	5
<b>Lățime ambalaj mm:</b>	384
<b>Mod:</b>	3
<b>Model efuturo:</b>	efuturo Cablu de încărcare drept, capăt deschis pe mufă Tip 2 la conexiunea la un Wallbox, 3 faze, până la 11 kW, 32 A, 400 V, mod 3, 5 metri
<b>Mufă pe partea stației de încărcare:</b>	Capăt deschis pentru racordare la Wallbox
<b>Mufă pe partea vehiculului:</b>	Tip 2
<b>Performanță încărcare:</b>	până la 11 kW
<b>Priză de rețea:</b>	Terminale de cabluri / cu uruburi slăbite (04)
<b>Secțiune cablu mm<sup>2</sup>:</b>	5* 2.5 mm <sup>2</sup> + 1* 0.5 mm <sup>2</sup>
<b>Tensiune:</b>	400 V AC
<b>temperatură de regim:</b>	- 25° până la + 55°C
<b>Înălțime ambalaj mm:</b>	85

