

efuturo Cablu de încărcare drept, capăt deschis pe mufă Tip 2 la conexiunea la un Wallbox, 1 fază, până la 7,4 kW, 32 A, 230 V, mod 3, 5 metri

Nr. articol: 117.7255
EAN: 4042146864814
Preț special: 185,00 € *



Descriere

- Cablu de conectare de la stația de încărcare la vehicul
- pentru vehicule electrice și hibride
- Capăt deschis – Tip 2 (IEC 62196-2)
- capacitate de încărcare de până la 7,4 kW
- 32 A (monofazat)
- 230 V
- mod 3
- lungime cablu 5 de metri
- cu protecție împotriva supraîncălzirii
- Testat TÜV, certificat CE și RoHS

Cu ajutorul acestui cablu de calitate mod 3, puteți încărca vehiculul dumneavoastră electric sau hibrid foarte rapid, în mod sigur și fiabil. Protecția integrată împotriva supraîncălzirii întrerupe alimentarea cu energie, în cazul în care se atinge un nivel ridicat de căldură, și astfel se previne deteriorarea bateriei vehiculului sau a stației de încărcare. Beneficiind de o putere de încărcare de până la 7,4 kW și o lungime a cablului de 5 metri, acest cablu de încărcare reprezintă alegerea ideală pentru încărcarea acasă la propriul Wallbox. Datorită formei ergonomice a mufei și a cablului de înaltă calitate și durabil, acest cablu de încărcare reprezintă un partener de încredere atunci când vine vorba despre încărcarea vehiculului electric sau hibrid. Mufa de încărcare poate fi blocată la nivelul vehiculului, prin simpla blocare a mâinii. Mufa este apoi conectată ferm la mâină, și astfel vă puteți relaxa și îndepărta de mâina electrică, în timpul procesului de încărcare.

proprietăți

Certificare:	CE, RoHS
Cicluri de conexiune:	până la 10.000
Clasă de protecție:	IP 54 (cu capac de protecție)
Clasă energetică A:	max. 32 de amperi (1 fază)
Comunicare:	(IEC 62196-2): Mode 3
Culoarea cablului:	negru
Fișă de tensiune:	230
Formă cablu:	drept
Frecvență:	50
Lungime ambalaj mm:	403
Lungimea cablului de încărcare:	5
Lățime ambalaj mm:	384
Mod:	3
Model efuturo:	efuturo Cablu de încărcare drept, capăt deschis pe mufă Tip 2 la conexiunea la un Wallbox, 1 fază, până la 7,4 kW, 32 A, 230 V, mod 3, 5 metri
Mufă pe partea stației de încărcare:	Capăt deschis pentru racordare la Wallbox
Mufă pe partea vehiculului:	Tip 2
Performanță încărcare:	până la 7,4 kW
Priză de rețea:	Terminale de cabluri / cu uruburi slăbite (04)
Secțiune cablu mm²:	3* 6.0 mm² + 1* 0.5 mm²
Tensiune:	230 V AC
temperatură de regim:	- 25° până la + 55°C
Înălțime ambalaj mm:	95