

**efuturo Cablu de încărcare spiralat mufă Tip  
2 pe Tip 2, 1 fază, până la 7,4 kW, 32 A, 230  
V, mod 3, 5 metri**

Nr. articol: 117.7345  
EAN: 4042146864845  
Preț special: 277,50 € \*



## Descriere

- Cablu de conectare de la stația de încărcare la vehicul
- pentru vehicule electrice și hibride
- Tip 2 – Tip 2 (IEC 62196-2)
- capacitate de încărcare de până la 7,4 kW
- 32 A (monofazat)
- 230 V
- mod 3
- Lungimea cablului întins: 3 metri
- Lungimea cablului complet extins 5 metri
- cu protecție împotriva supraîncălzirii
- Testat TÜV, certificat CE și RoHS
- include geantă pentru cablu

Cu ajutorul acestui cablu de calitate mod 3, puteți încărca vehiculul dumneavoastră electric sau hibrid foarte rapid, în mod sigur și fiabil. Protecția integrată împotriva supraîncălzirii întrerupe alimentarea cu energie, în cazul în care se atinge un nivel ridicat de căldură, și astfel se previne deteriorarea bateriei vehiculului sau a stației de încărcare. Beneficiind de o putere de încărcare de până la 7,4 kW și o lungime a cablului de max. 5 metri, acest cablu de încărcare reprezintă alegerea ideală pentru încărcarea acasă sau într-o stație de încărcare publică. Datorită cablului în formă de spirală, se garantează o economisire spațială de 3 metri, în stare de repaus. Datorită formei ergonomice a mufei și a cablului de înaltă calitate și durabil, acest cablu de încărcare reprezintă un partener de încredere atunci când vine vorba despre încărcarea vehiculului electric sau hibrid. De asemenea, puteți utiliza acest cablu pentru a încărca la stațiile de încărcare, până la maximum 7,4 kW, deoarece unitățile de încărcare mod 3 sunt proiectate în așa fel încât să asigure faptul că vehiculul dumneavoastră primește puterea electrică corectă prin cablu. Mufa de încărcare poate fi blocată, atât la nivelul stației, cât și la nivelul vehiculului, prin simpla blocare a mâinii. Mufele sunt apoi conectate ferm la mână și la stație, și astfel vă puteți relaxa și îndepărta de mână electrică, în timpul procesului de încărcare. Geanta de cablu practică este inclusă alături de noul dumneavoastră cablu de încărcare, astfel încât cablul de încărcare poate să fie depozitat în siguranță atunci când nu încărcați.

## proprietăți

<b>Certificare:</b>	CE, RoHS
<b>Cicluri de conexiune:</b>	până la 10.000
<b>Clasă de protecție:</b>	IP 54 (cu capac de protecție)
<b>Clasă energetică A:</b>	max. 32 de amperi (1 fază)
<b>Comunicare:</b>	(IEC 62196-2): Mode 3
<b>Culoarea cablului:</b>	negru
<b>Fișă de tensiune:</b>	230
<b>Formă cablu:</b>	spiralat
<b>Frecvență:</b>	50
<b>Lungime ambalaj mm:</b>	406
<b>Lungimea cablului de încărcare în regim liber:</b>	3
<b>Lungimea cablului de încărcare întins:</b>	5
<b>Lățime ambalaj mm:</b>	379
<b>Mod:</b>	3
<b>Model efuturo:</b>	efuturo Cablu de încărcare spiralat mufă Tip 2 pe Tip 2, 1 fază, până la 7,4 kW, 32 A, 230 V, mod 3, 5 metri
<b>Mufă pe partea stației de încărcare:</b>	Tip 2
<b>Mufă pe partea vehiculului:</b>	Tip 2
<b>Performanță încărcare:</b>	până la 7,4 kW
<b>Priză de rețea:</b>	Tip 2
<b>Secțiune cablu mm<sup>2</sup>:</b>	3* 6.0 mm <sup>2</sup> + 1* 0.5 mm <sup>2</sup>
<b>Tensiune:</b>	230 V AC
<b>temperatură de regim:</b>	- 25° până la + 55°C
<b>Înălțime ambalaj mm:</b>	90

