



**Wallbox efuturo cu cablu de încărcare tip 2,
1 fază, până la 7,4 kW, 32 A, 230 V, mod 3, cu
control al accesului RFID, cu contor electric**

Nr. articol: 117.7571

EAN: 4042146865125

Preț special: 1.120,50 € *

Descriere

- Stație de încărcare ce poate fi montată pe perete sau pe coloană, conform IEC61851
- pentru vehicule electrice și hibride
- cu cablu de încărcare tip 2 (IEC 62196-2)
- capacitate de încărcare de până la 7,4 kW
- 32 A (monofazat)
- 230 V
- mod 3
- Întrerupător curent rezidual RCD tip B
- cu protecție împotriva supraîncălzirii
- lungime cablu 5 de metri
- Control al accesului RFID
- Control electric MID
- suport practic pentru mufe de tip 2
- Testat TÜV, certificat CE și RoHS

Echipamentul Wallbox efuturo se caracterizează prin modul său de proiectare său compact, drept o stație de încărcare ce generează economie de spațiu, pentru vehiculele electrice și hibride. Afiliul LED integrat facilitează operarea echipamentului Wallbox și oferă informații privind starea de încărcare sau posibilele mesaje de eroare, dintr-o privire. Echipamentul Wallbox este protejat de un întrerupător de curent rezidual RCD tip B și, astfel, îndeplinește cele mai înalte standarde de siguranță. Carcasa din plastic de înaltă calitate este adecvată pentru funcționarea în siguranță a echipamentului efuturo Wallbox în mediul exterior. Mufa de încărcare cu formă ergonomică Tip 2 și cablul de înaltă calitate, de lungă durată, cu o rază de întindere de 5 metri, conectează echipamentul Wallbox rapid și ușor cu vehiculul dumneavoastră electric sau hibrid. Cititorul de card RFID integrat vă permite să preveniți astfel utilizarea echipamentului Wallbox de către persoane neautorizate. Pur și simplu puneți cardul RFID pus la dispoziție în dreptul echipamentului Wallbox. Procesul de încărcare este activat numai după efectuarea acestei autentificări, iar echipamentul Wallbox începe astfel comunicarea cu vehiculul. Consumul de energie electrică poate fi citit de pe contorul electric încorporat. Acest lucru vă permite să monitorizați consumul de energie electrică. Cei care închiriază echipamentul pot folosi contorul electric calibrat MID pentru a factura beneficiarii, pe baza consumului aferent încărcării. Dacă nu doriți să utilizați echipamentul Wallbox, puteți amplasa mufa de tip 2 în suportul prevăzut pentru aceasta, într-un mod ordonat, pentru a evita deteriorarea techerului, prin călcare etc. Transformați garajul sau parcare pentru clienți într-o stație de alimentare personală pentru vehiculele dumneavoastră electrice și hibride cu efuturo Wallbox. Coloana opțională vă poate ajuta, de asemenea, să profitați din plin de echipamentul Wallbox. Cu ajutorul echipamentului efuturo Wallbox, este posibilă reducerea semnificativă a timpului de încărcare. În timp ce ciclul de încărcare pentru un Renault Zoe la o priză casnică (2,3 kW) durează aproximativ 25 de ore, este nevoie de aproximativ 16 ore pentru un echipament Wallbox de 3,7 kW, respectiv de 4,5 ore de încărcare pentru un echipament Wallbox de 11 kW. Încărcarea este de până la 10 ori mai rapidă cu un echipament Wallbox de 22 kW, timpul de încărcare fiind redus la aproximativ 2,5 ore. Trebuie menționat aici faptul că prizele noastre standard de uz casnic nu sunt proiectate să suporte cantitatea de energie electrică necesară pentru încărcarea vehiculelor electrice și hibride. Deși este posibilă încărcarea vehiculelor cu ajutorul prizelor, această variantă ar trebui interpretată doar ca fiind o soluție în cazuri urgente. Structura simplă a efuturo Wallbox vă scutește de o surpriză neplăcută atunci când vine factura de la furnizorul de electricitate. Electricianul dumneavoastră este extrem de familiarizat cu componentele instalate. Întrerupătorul de curent rezidual RCD de tip B extrem de costisitor este deja integrat în efuturo Wallbox. Acesta vă garantează cel mai înalt nivel de siguranță, iar întrerupătorul nu trebuie să fie instalat de către un specialist în dulapul de comandă extern.

proprietăți

Certificare:	TÜV, CE, RoHS
Cicluri de conexiune:	până la 10.000
Clasă de protecție:	IP 55
Clasă energetică A:	max. 32 de amperi (1 fază)
Comunicare:	(IEC 61851): Mode 3
Control electric:	Da
Culoarea cablului:	negru
Detectare curent defect CC:	Da
Dimensiuni carcasă (lxlx):	199 x 326 x 132 mm
Echipament de protecție:	RCD Tip B
Formă cablu:	drept
Lungime ambalaj mm:	409
Lățime ambalaj mm:	406
Mod de încărcare:	mod 3
Model efuturo:	Wallbox efuturo cu cablu de încărcare tip 2, 1 fază, până la 7,4 kW, 32 A, 230 V, mod 3, cu control al accesului RFID, cu contor electric
Mufă pe partea vehiculului:	Tip 2
Norma:	IEC 61851
Performanță încărcare:	până la 7,4 kW
Possibilități de montare:	Montare pe perete sau pe o coloană
Protecție acces:	cu
RFID:	Da
Secțiune cablu mm²:	3* 6.0 mm ² + 1* 0.5 mm ²
Tensiune:	230 V AC
culoare:	negru
extensibil cu ajutorul unei coloane:	Da
lungime cablu în m:	5 metri
temperatură de regim:	- 40° până la + 45°C
Înălțime ambalaj mm:	265

