



**efuturo sta□ie mobilă de încărcare cu cablu
de încărcare Tip 2, 1 fază, până la 3,7 kW,
până la 16 A, 230 V, mod 2, afi□aj LCD, mufă
Schuko**

Nr. articol: 117.7610
EAN: 4042146865217
Pre□ special: 485,50 € *



Descriere

- stație de încărcare mobilă conform EN 62752: 2016
- pentru vehicule electrice și hibride
- Tip 2 (IEC 62196-2)
- Mufă Schuko
- capacitate de încărcare de până la 3,7 kW
- până la 16 A (monofazat)
- 230 V / 50 Hz
- mod 2
- Amperaj reglabil: 10 sau 16 amperi
- Întrerupător curent rezidual RCD tip A
- cu protecție împotriva supraîncălzirii
- Lungimea cablului de 1,30 metri înainte de carcasă
- Lungimea cablului de 4,00 metri după carcasă
- Testat TÜV, certificat CE și RoHS

Stația de încărcare mobilă efuturo se caracterizează prin modul său de proiectare său compact, drept o stație de încărcare ce generează economie de spațiu, pentru vehiculele electrice și hibride. Afajul LED integrat facilitează operarea stației de încărcare mobilă și oferă informații privind starea de încărcare sau posibilele mesaje de eroare, dintr-o privire. Amperajul pot fi reglat la 10 și 16 A. Carcasa din plastic de înaltă calitate este adecvată pentru funcționarea în siguranță a stației mobile de încărcare, atât în mediul interior, cât și în mediul exterior. Mufa de încărcare cu formă ergonomică Tip 2 și cablul de înaltă calitate, de lungă durată, cu o rază totală de întindere de 5,50 metri, conectează stația de încărcare mobilă rapid și ușor cu vehiculul dumneavoastră electric sau hibrid.

După o scurtă comunicare între stația de încărcare mobilă și vehicul, poate începe procesul de încărcare a bateriei vehiculului. Cu ajutorul acesteia, este posibilă reducerea semnificativă a timpului de încărcare. În timp ce ciclul de încărcare pentru un Renault Zoe la o priză casnică (2,3 kW) durează aproximativ 25 de ore, este nevoie de aproximativ 16 ore de încărcare pentru o stație de încărcare mobilă de 3,7 kW.

proprietăți

Certificare:	TÜV, CE, RoHS
Cicluri de conexiune:	până la 10.000
Clasă de protecție:	IP 66
Clasă energetică A:	max. 16 de amperi (1 fază)
Comunicare:	(IEC 61851-1): Mode 2
Control electric:	Nu
Culoarea cablului:	negru
Detectare curent defect CC:	Nu
Dimensiuni carcasă (îxlxA):	56 x 105 x 245 mm
Fișă de tensiune:	230
Formă cablu:	drept
Frecvență:	50
Lungime ambalaj mm:	406
Lățime ambalaj mm:	386
Mod de încărcare:	mod 2
Model efuturo:	efuturo stație mobilă de încărcare cu cablu de încărcare Tip 2, 1 fază, până la 3,7 kW, până la 16 A, 230 V, mod 2, afaj LCD, mufă Schuko
Mufă pe partea de rețea:	Mufă Schuko
Mufă pe partea vehiculului:	Tip 2
Norma:	EN 62752: 2016
Performanță încărcare:	până la 3,7 kW
Priză de rețea:	Fișă cu contact de protecție până la și inclusiv IP21 (02)
Protecție acces:	fără
Secțiune cablu mm²:	3* 2,5 mm² + 1* 0,5 mm²
Setare amperaj:	Da
Tensiune:	230 V / 50 Hz
Tim de încărcare reglabil:	Nu
lungime cablu în m:	Lungime totală cablu 5,30 de metri
temperatură de regim:	- 40° până la + 75°C
Întârziere pornire încărcare:	Nu
Înălțime ambalaj mm:	90

