

cheie dinamometrică izolată 3/8", 10 - 50 Nm

Nr. articol: 118.3850

EAN: 4042146873267

Preț de vânzare recomandat: 703,16 € *

Descriere

- izolare la scufundare conform IEC 60900
- pentru lucrări sub tensiunea de c.a. de 1000 V și c.c. de 1500 V
- precizia de declanșare:
- cu precizie la repetare și exactitate la minim 5.000 de schimbări de sarcină
- pentru strângerea controlată spre dreapta
- blocare pentru strângere la stânga - cuplu de desfăcere nelimitat fără funcție de cuplu
- scală gradată în Nm pentru reglaj precis
- fereastră mare pentru lizibilitate optimizată
- declanșare auditivă și tactilă a cuplului prin intermediul sistemului de declanșare rapidă
- cu mecanism robust cu clichet cu 30 de dinți
- reglarea rapidă și sigură a cuplului prin rotirea mânerului
- Acționare pătrată conform DIN 3120 /ISO 1174 cu blocator cu bile
- serie individuală pentru identificarea clară a produsului
- inclusiv declarație de conformitate pentru calibrare conform DIN EN ISO 6789:2017(E) - corespunzătoare normelor naționale

proprietăți

Acționare în țoli:	3/8"
Domeniu de utilizare în NM:	10-50
Material1:	cel mai bun oțel crom vanadiu
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Returnare exclusă:	Da
conținutul ambalajului:	1
cuplu prindere unealtă:	clichet
greutate în g:	970
model:	manetă cu un braț