

Polizor tijă cu aer comprimat, cotit la 110°

Nr. articol: 515.3179
EAN: 4069465008996
Preț special: 199,00 € *

Descriere

- în unghi la 110°
- aerisire prin intermediul furtunului de evacuare a aerului
- ideal pentru tășturi de frezat din metal dur corund și carbură de tungsten
- lamele Kevlar de înaltă calitate asigură o durată lungă de viață
- pentru lucrul în condiții de spațiu redus
- dimensiune constructivă redusă și ușor de manevrat
- utilizabilă pentru diverse lucrări de reparații
- cu inel de reglare fără trepte a vitezei
- cu amortizare de vibrații
- mâner cu izolație la frig
- inclusiv fișă 1/4" și cheie de strângere
- carcasă din aluminiu
- durată mare de utilizare datorită lamelor din Kevlar

proprietăți

D:	20
Diametru interior furtun mm:	5
Lungime furtun m:	1,5
acelerația vibrației:	< 0,37
consum de aer în l/min:	150
conținutul ambalajului:	1
diametru min. furtun:	1/4" - 6,35 mm
filet de îmbinare:	1/4"PT
greutate în g:	220
interval mandrină de strângere:	3
lungime L în mm:	150
nivel presiune acustică (dbA):	78
nivel putere acustică (dbA):	78
presiune de lucru în bari:	max. 6,3 bar (90 psi)
putere Watt:	186 Watt
turație la mers în gol în rot/min:	70000



