

polizor cu tift cu aer comprimat, 70.000 rot/min

Nr. articol: 515.3197
EAN: 4069465009009
Pre special: 109,00 € *

Descriere

- execuție dreaptă
- aerisire prin intermediul furtunului de evacuare a aerului
- ideal pentru tifturi de frezat din metal dur corund și carbură de tungsten
- lamele Kevlar de înaltă calitate asigură o durată lungă de viață
- pentru lucrul în condiții de spațiu redus
- dimensiune constructivă redusă și ușor de manevrat
- utilizabilă pentru diverse lucrări de reparații
- cu inel de reglare fără trepte a vitezei
- cu amortizare de vibrații
- mâner cu izolație la frig
- inclusiv fișă 1/4" și cheie de strângere
- carcasă din aluminiu
- durată mare de utilizare datorită lamelor din Kevlar

proprietăți

D:	16.0
Diametru interior furtun mm:	5
Lungime ambalaj mm:	194
Lungime furtun m:	1,5
Lățime ambalaj mm:	145
Norma:	DIN EN ISO 28927-3
acelerația vibrației:	< 0,80
consum de aer în l/min:	140
conținutul ambalajului:	1
diametru min. furtun:	1/4" - 6,35
filet de îmbinare:	1/4"PT
greutate în g:	330
inexactitate măsurare accelerație vibrații:	0.57
interval mandrină de strângere:	3
lungime L în mm:	132
nivel presiune acustică (dbA):	74
nivel putere acustică (dbA):	86
presiune de lucru în bari:	max. 6,3 bar (90 psi)
putere Watt:	150 Watt
turație la mers în gol în rot/min:	70000
Înălțime ambalaj mm:	60

