

## HSS-G burghiu spiralat

Nr. articol: 330.2042  
EAN: 4042146165362  
Preț special: 13,00 € \*



### Descriere

- DIN 338 tip N
- cu tăiș pe dreapta
- defuire la vârf a mantei conului
- ascuțire la vârf în formă de cruce
- unghi de vârf 118°
- unghi spiralat 20 - 30°
- precizie mare de rotire fără bătaie
- suprafață curată
- oțel de înaltă performanță

Ideal pentru utilizare în oțel, oțel turnat aliat și nealiat până la rezistență de 900 N/mm<sup>2</sup>, bronz, alamă, aliaje de aluminiu cu așchiere rapidă, grafit, alpaca, fier sinterizat, fontă cenușie, fontă maleabilă, fontă cu grafit nodular și fontă turnată prin presiune.

### proprietăți

D:	4.2
L1 mm:	75.0
L2 mm:	43.0
Lungime ambalaj mm:	78
Lățime ambalaj mm:	27
Material1:	oțel de înaltă performanță
Norma:	DIN 338 Typ N
conținutul ambalajului:	10
culoare:	argintiu
direcția de tăiere:	dreapta
domeniu de utilizare material:	metal, lemn și material plastic
greutate în g:	70
lungime canal de prindere:	32
material pentru tăiere:	HSS-G
suprafață:	gol
tip lamă:	N
unghi de vârf:	118°
Înălțime ambalaj mm:	28

