

HSS-G Co 5 burghiu spiralat

Nr. articol: 330.3110
EAN: 4042146165218
Preț special: 58,50 € *

Descriere

- DIN 338 tip N
- cu tăiș pe dreapta
- înfuiere la vârf a mantei conului
- ascuțire la vârf în formă de cruce
- unghi de vârf 130°
- unghi spiralat 20 - 30°
- rezistență ridicată la căldură
- pentru solicitare intensă
- suprafață maro aurie
- oțel de înaltă performanță aliat cu cobalt

Ideal pentru utilizare în oțeluri aliate și nealiate până la o rezistență de 1100 N/mm², oțeluri de îmbunătățire și de cementare, oțeluri inoxidabile și rezistente la acizi și oțeluri pentru prelucrare la cald și la rece.

proprietăți

D:	11.0
L1 mm:	142.0
L2 mm:	94.0
Lungime ambalaj mm:	162
Lățime ambalaj mm:	39
Material1:	oțel de înaltă performanță aliat cu cobalt
Norma:	DIN 338 Typ N
conținutul ambalajului:	5
culoare:	aur
direcția de tăiere:	dreapta
domeniu de utilizare material:	metal, lemn și material plastic
greutate în g:	350
lungime canal de prindere:	48
material pentru tăiere:	HSS-G Co 5
suprafață:	alte
tip lamă:	N
unghi de vârf:	130°
Înălțime ambalaj mm:	36

