

## Cheie dinamometrică cu reglaj fin cu izolație de protecție

Nr. articol: 117.3922  
EAN: 4042146542651  
Preț special: 425,00 € \*

### Descriere

- izolare la scufundare conform IEC 60900
- Precizie declanșare:
  - cu precizie la repetare și exactitate la minim 5.000 de schimbări de sarcină
  - pentru strângerea controlată spre dreapta
  - blocare pentru strângere la stânga - cuplu de desfacere nelimitat fără funcție de cuplu
  - declanșare auditivă și tactilă a cuplului prin intermediul sistemului de declanșare rapidă
  - fără scală - cu valoare fixă reglată
- Acționare pătrată conform DIN 3120 /ISO 1174 cu blocator cu bile
- serie individuală pentru identificarea clară a produsului
- inclusiv declarație de conformitate pentru calibrare conform DIN EN ISO 6789:2017(E) - corespunzătoare normelor naționale

### proprietăți

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>A:</b>                                | 78.0                                         |
| <b>Acționare în țoli:</b>                | 3/8"                                         |
| <b>Domeniu de utilizare în NM:</b>       | 5-35                                         |
| <b>Material1:</b>                        | cel mai bun oțel crom vanadiu                |
| <b>Norma:</b>                            | DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017     |
| <b>Returnare exclusă:</b>                | Da                                           |
| <b>Simbolul controlului de calitate:</b> | 1000V                                        |
| <b>atribute funcționare 1:</b>           | comutabil                                    |
| <b>conținutul ambalajului:</b>           | 1                                            |
| <b>dinte:</b>                            | 32                                           |
| <b>greutate în g:</b>                    | 420                                          |
| <b>izolare:</b>                          | izolare prin scufundare conform DIN EN 60900 |
| <b>lungime L în mm:</b>                  | 210                                          |
| <b>mâner:</b>                            | mâner izolat prin scufundare                 |