

Cap de clichet cu izolație de protecție

Nr. articol: 117.3837
EAN: 4042146325391
Preț special: 37,50 € *



Descriere

- hexagonal
- profil tracțiune flanc
- în conformitate cu DIN 7448
- izolare la scufundare conform IEC 60900
- locaș pătrat pentru angrenare în conformitate cu DIN 3120 / ISO 1174 cu canelură de ghidaj pentru bilă
- crom-vanadiu

proprietăți

| | |
|--|--|
| Aționare în țoli: | 3/8" |
| D1: | 23.0 |
| Deschiderea cheii în mm: | 12 |
| Lungime ambalaj mm: | 47 |
| Lățime ambalaj mm: | 23 |
| Material1: | cel mai bun oțel crom vanadiu |
| Norma: | DIN 7448, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900 |
| Returnare exclusă: | Da |
| Simbolul controlului de calitate: | 1000Volt GS |
| atribute funcționare 1: | VDE |
| conținutul ambalajului: | 1 |
| diametru D2: | 20.5 |
| greutate în g: | 40 |
| izolare: | izolare prin scufundare conform DIN EN 60900 |
| lungime L în mm: | 48.0 |
| profil1: | 12 canturi |
| profil2: | metric |
| Înălțime ambalaj mm: | 24 |

