

HSS-R burghiu spiralat scurt

Nr. articol: 330.5020
EAN: 4042146342015
Preț special: 1,00 € *

Descriere

- DIN 1897 tip N
- cu tăiș pe dreapta
- defuire la vârf a mantei conului
- unghi de vârf 118°
- unghi spiralat 20 - 30°
- ideal pentru materiale cu pereți subțiri
- suprafață neagră, revenită la abur
- oțel de înaltă performanță

Ideal pentru utilizare în oțel, oțel turnat până la rezistență de cca. 900 N/mm², bronz, alamă, aliaje de aluminiu cu așchiere rapidă, grafit, alpaca, fier sinterizat, fontă cenușie, fontă maleabilă, fontă cu grafit nodular și fontă turnată prin presiune.

proprietăți

D:	2.0
L1 mm:	38.0
L2 mm:	12.0
Lungime ambalaj mm:	98
Lățime ambalaj mm:	27
Material1:	oțel de înaltă performanță
Norma:	DIN 1897 Typ N
conținutul ambalajului:	10
culoare:	negru
direcția de tăiere:	dreapta
domeniu de utilizare material:	metal, lemn și material plastic
greutate în g:	7
lungime canal de prindere:	26
material pentru tăiere:	HSS-R
suprafață:	revenit la abur
tip lamă:	N
unghi de vârf:	118°
Înălțime ambalaj mm:	16

