

HSS-G Co 5 burghiu spiralat scurt

Nr. articol: 330.6020

EAN: 4042146342664

Preț special: 9,00 € *

Descriere

- DIN 1897 tip N
- cu tăiș pe dreapta
- înfuiere la vârf a mantei conului
- de la 3 mm înfuiere în cruce conform DIN 1412 C
- unghi de vârf 135°
- unghi spiralat 20 - 30°
- suprafață maro aurie
- oțel de înaltă performanță

Ideal pentru utilizare în oțel, oțel turnat până la rezistență de cca. 1100 N/mm², oțeluri inoxidabile și rezistente la acizi, V2a, V4a, fontă cenușie și fontă turnată.

proprietăți

D:	2.0
L1 mm:	38.0
L2 mm:	12.0
Lungime ambalaj mm:	94
Lățime ambalaj mm:	31
Material1:	oțel de înaltă performanță
Norma:	DIN 1897 Typ N, DIN 1412 C
conținutul ambalajului:	10
culoare:	aur
direcția de tăiere:	dreapta
domeniu de utilizare material:	oțel, fontă, fontă maleabilă
greutate în g:	7
lungime canal de prindere:	26
material pentru tăiere:	HSS-G Co 5
suprafață:	alte
tip lamă:	N
unghi de vârf:	135°
Îălțime ambalaj mm:	16