

HSS set tarod pentru filetare manuală MF

Nr. articol: 331.1101
EAN: 4042146234631
Preț special: 5,00 € *

Descriere

- DIN 2181
- toleranță conform ISO 2/6H
- cu tăiș pe dreapta
- inclusiv filieră de degroșat și cușit de finisare
- pentru filete prin perforații și filete înfundate
- cu flancuri rectificat
- suprafață curată
- oțel rapid de înaltă performanță

ideal pentru utilizarea în oțeluri nealiat și slab aliate până la o rezistență de 800 N/mm², fonte maleabile și NE-metale.

proprietăți

| | |
|--|------------------------------------|
| L1 mm: | 40.0 |
| L2 mm: | 10.0 |
| Material1: | oțel rapid de înaltă performanță |
| Norma: | ISO 2/6H, DIN 2181 |
| Piese în set: | 2 |
| conținutul ambalajului: | 1 |
| culoare: | argintiu |
| cușit de finisat: | cca. 2 - 3 trepte de tăiere |
| cușit de finisat individual: | 331.1301 |
| dimensiune filet: | MF3 x 0,35 |
| dimensiune gaură de centrare în mm: | 2.6 |
| direcția de tăiere: | dreapta |
| domeniu de utilizare material: | oțel, fonta maleabilă și metale NE |
| filieră de degroșat: | cca. 5 - 6 trepte de tăiere |
| filieră de degroșat individuală: | 331.1201 |
| greutate în g: | 10 |
| lungime canal de prindere: | 30 |
| material pentru tăiere: | HSS |
| suprafață: | gol |