

HSS burghiu pentru cofraje din tablă cu canal spiralat

Nr. articol: 336.0024
EAN: 4042146345740
Preț special: 28,00 € *



Descriere

- ascuțire conform DIN 1412 C
- cu tăiș pe dreapta
- unghi de vârf 118°
- unghi con 20°
- canal de prindere spiralat
- tijă sub formă de suprafață de prindere triplă
- funcționare absolut silențioasă
- suprafață curată
- oțel de înaltă performanță

Se pretează pentru utilizarea în toate metalele industriale uzuale. Printre acestea se numără și table aliate și nealiate până la 4,0 mm, NE-metale și materiale plastice. Canalul de prindere spiralat face ca burghiul să funcționeze absolut silențios, oferă fasonare și performanță de tăiere optimă.

proprietăți

D1:	14.0
Diametrul în mm:	4,0 - 14,0
L1 mm:	58.0
L2 mm:	33.0
Lungime ambalaj mm:	72
Lățime ambalaj mm:	16
Material1:	oțel de înaltă performanță
Norma:	DIN 1412 C
conținutul ambalajului:	1
culoare:	argintiu
diametru D2:	4.0
diametru tijă D3:	6.0
direcția de tăiere:	dreapta
domeniu de utilizare material:	table, metale NE și materiale plastice
greutate în g:	20
lungime canal de prindere:	25
material pentru tăiere:	HSS
suprafață:	gol
unghi de vârf:	118°
Înălțime ambalaj mm:	12

