

mini cheie dinamometrică 1/2" izolată cu cap cu clichet comutabil 5-25Nm

Nr. articol: 117.1185
EAN: 4042146541500
Preț special: 779,50 € *

Descriere

- izolare la scufundare conform IEC 60900
- pentru lucrări sub tensiunea de c.a. de 1000 V și c.c. de 1500 V
- precizia de declanșare:
- cu precizie la repetare și exactitate la minim 5.000 de schimbări de sarcină
- pentru strângerea controlată spre dreapta
- blocare pentru strângere la stânga - cuplu de desfacere nelimitat fără funcție de cuplu
- declanșare auditivă și tactilă a cuplului prin intermediul sistemului de declanșare rapidă
- cu mecanism robust cu clichet cu 30 de dinți
- formă ergonomică a mânerului pentru transmiterea sigură a cuplului
- Acționare pătrată conform DIN 3120 /ISO 1174 cu blocator cu bile
- serie individuală pentru identificarea clară a produsului
- inclusiv declarație de conformitate pentru calibrare conform DIN EN ISO 6789:2017(E) - corespunzătoare normelor naționale

proprietăți

Acționare în țoli:	1/2"
D:	40.0
Domeniu de utilizare în NM:	5-25
H:	42.0
Lungime ambalaj mm:	305
Lățime ambalaj mm:	105
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017, IEC 60900
Returnare exclusă:	Da
Simbolul controlului de calitate:	1000V
afișaj:	scală (mechanic)
atribute funcționare 1:	comutabil
conținutul ambalajului:	1
cuplu prindere unealtă:	clichet
dinte:	30
greutate în g:	440
izolare:	izolare prin scufundare conform DIN EN 60900
lungime L în mm:	200.0
model:	manetă cu un braț
mâner:	mâner izolat prin scufundare
precizia de declanșare:	+/-4%
Înălțime ambalaj mm:	50

