



Cheie dinamometrică cu izolație de protecție și cap de clichet cu schimbare de direcție

Nr. articol: 117.1301
EAN: 4042146301548
Preț special: 819,00 € *

Descriere

- izolare la scufundare conform IEC 60900
- pentru lucrări sub tensiunea de c.a. de 1000 V și c.c. de 1500 V
- precizia de declanșare:
- cu precizie la repetare și exactitate la minim 5.000 de schimbări de sarcină
- pentru strângerea controlată spre dreapta
- blocare pentru strângere la stânga - cuplu de desfacere nelimitat fără funcție de cuplu
- scală gradată în Nm pentru reglaj precis
- fereastră mare pentru lizibilitate optimizată
- declanșare auditivă și tactilă a cuplului prin intermediul sistemului de declanșare rapidă
- cu mecanism robust cu clichet cu 30 de dinți
- reglarea rapidă și sigură a cuplului prin rotirea mânerului
- Acționare pătrată conform DIN 3120 /ISO 1174 cu blocator cu bile
- serie individuală pentru identificarea clară a produsului
- inclusiv declarație de conformitate pentru calibrare conform DIN EN ISO 6789:2017(E) - corespunzătoare normelor naționale

proprietăți

Acționare în țoli:	1/2"
Domeniu de utilizare în NM:	5-25
H:	61.0
Lungime ambalaj mm:	305
Lățime ambalaj mm:	105
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017, IEC 60900
Returnare exclusă:	Da
Simbolul controlului de calitate:	1000V
afișaj:	scală (mecanic)
atribute funcționare 1:	comutabil
conținutul ambalajului:	1
cuplu prindere unealtă:	clichet
dinte:	30
greutate în g:	930
izolare:	izolare prin scufundare conform DIN EN 60900
lungime L în mm:	280.0
model:	manetă cu un braț
mâner:	mâner izolat prin scufundare
precizia de declanșare:	+/-4%
Înălțime ambalaj mm:	50

