

**dispozitiv izolat pentru verificat tensiunea,  
bipolar 12-1000 V**

Nr. articol: 117.1503

EAN: 4042146329108

Preț special: 208,00 € \*

**Descriere**

- verificat și aprobat conform normei internaționale aplicabile
- izolat conform IEC IEN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)
- clasa de tensiune B
- tensiunea constantă și tensiunea alternativă sunt indicate prin intermediul unui LED
- afișarea câmpului rotitor și a fazelor se realizează printr-un LCD
- verificare unipolară conductor extern (verificarea fazei)
- verificarea câmpului rotitor
- verificarea polarității
- declanșarea intenționată a unui întrerupător de protecție 30 mA FI
- cu alertă cu vibrații

**proprietăți**

<b>AC Domeniul de tensiune:</b>	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
<b>Absorbție de curent:</b>	200 mA
<b>Clasă de protecție:</b>	IP64
<b>DC Domeniu de tensiune:</b>	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
<b>Durata de conectare admisibilă:</b>	30 s
<b>Frecvență:</b>	0 - 500 Hz
<b>Lungime ambalaj mm:</b>	361
<b>Lățime ambalaj mm:</b>	107
<b>Norma:</b>	IEC IEN 61243-3
<b>Returnare exclusă:</b>	Da
<b>Simbolul controlului de calitate:</b>	GS
<b>afișaj:</b>	LED/LCD
<b>conținutul ambalajului:</b>	1
<b>greutate în g:</b>	210
<b>nivel afișare:</b>	12 - 1000 V
<b>Înălțime ambalaj mm:</b>	68

