



cheie dinamometrică industrială cu cap înclichetat de comutare

Nr. articol: 516.5150

EAN: 4042146545881

Preț special: 203,00 € *

Descriere

- precizia de declanșare:
- cu precizie la repetare și exactitate la minim 5.000 de schimbări de sarcină
- utilizabilă în aproape toate domeniile industriale de producție
- pentru strângere controlată la dreapta și la stânga
- scală dublă cu diviziune în Nm și lbf-ft respectiv lbf-in
- inclusiv diviziune fină în Nm și lbf-ft respectiv lbf-in scală micrometrică pentru o reglare fină și precisă
- declanșare clară a cuplului
- cu buton cu funcție de eliberare rapidă la capul clichetului
- reglarea cuplului este sigură prin rotirea mânerului
- posibilitate de blocare sigură pe mâner
- durată lungă de viață și durabilitate mare
- cea mai înaltă precizie și fiabilitate chiar și în cazul utilizării intense pe durate lungi
- Acționare pătrată conform DIN 3120 - ISO 1174 cu blocator cu bile
- serie individuală pentru identificarea clară a produsului
- inclusiv declarație de conformitate pentru calibrare conform DIN EN ISO 6789:2017(E) - corespunzătoare normelor naționale

proprietăți

Acționare în țoli:	1/4"
D:	23
Gradare Nm:	0.05
H:	23
Interval de măsurare Nm:	1-6
Lungime ambalaj mm:	340
Lățime ambalaj mm:	65
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Returnare exclusă:	Da
afișaj:	scală (mecanic)
atribute funcționare 1:	comutabil
conținutul ambalajului:	1
cuplu prindere unealtă:	clichet
dinte:	64
domeniul de utilizare în Lbf-In:	11,1-50,9
gradăție Lbf-in:	0.4
greutate în g:	670
lungime L în mm:	210
model:	manetă cu un braț
mâner:	mâner metalic
precizia de declanșare:	+/-3%
Înălțime ambalaj mm:	56

