

dispozitiv universal izolat pentru verificat tensiunea și polaritatea, 6-400 V

Nr. articol: 550.1501
EAN: 4042146130889
Preț special: 26,00 € *



AC	6 - 50 - 120 - 230 - 400 V
DC	6 - 50 - 120 - 230 - 400 V

Descriere

- în conformitate cu DIN ISO 0680
- pentru verificarea profesională, în mai multe trepte, a tensiunii și a polarității
- diode luminescente indică tensiunea și polaritatea
- pentru tensiune continuă și alternativă
- cu câmp rotitor și afișarea fazelor
- vârfuri de control protejate
- vârf de verificare din oțel inoxidabil

proprietăți

AC Domeniul de tensiune:	6 - 50 - 120 - 230 - 400 V
Absorbție de curent:	140 mA
Clasă de protecție:	IP40
DC Domeniu de tensiune:	6 - 50 - 120 - 230 - 400 V
Durata de conectare admisibilă:	30 s
Frecvență:	0 - 100 Hz
Lungime ambalaj mm:	274
Lățime ambalaj mm:	91
Norma:	DIN ISO 0680
Returnare exclusă:	Da
Simbolul controlului de calitate:	1000V
afișaj:	Diode luminoase/LE
atribute funcționare 2:	afișaj cu 3 lumini cu neon
conținutul ambalajului:	1
greutate în g:	180
nivel afișare:	6 - 400 V
Înălțime ambalaj mm:	40

