

## ALUTORQUEprecision moment ključ

Br. artikla: 516.5034

EAN: 4042146546086

Специјална цена 911,50 € \*

### Opis

- Preciznost okidanja:
- primjena u skoro svim industrijskim proizvodnim područjima
- S izdržljivim mehanizmom
- jednostavno rukovanje - brže i sigurnije zatezanje s okretnim momentom
- jednostruki, t.j. dvostruki kvadrat za kontrolirano desno ili lijevo zatezanje
- dvostruka skala u Nm i lbf-ft t.j. lbf-in podjeljcima za precizna podešavanja
- jasno čujno i osjetno okidanje okretnog momenta preko okidanja kratkim putem
- sigurne mogućnosti zaključavanja
- ergonomska drška prijatna u ruci
- lako, izdržljivo i vrlo praktično u radionicama
- dug vijek trajanja i vrijeme skladištenja
- visoka preciznost i pouzdanost i u slučajevima trajne uporabe u teškim uvjetima
- podešavanje okretnog momenta aktivacijom mehanike koljenaste poluge u ručki koja se ne može izgubiti
- komforno podešavanje preko lijepog, nesagibivog gumba na kraju ručke
- može se produžiti kako bi se smanjilo radno opterećenje korisnika
- iznimno manje habanje uslijed smanjenja snage preko polužne mehanike
- kvadratni pogon prema DIN 3120 - ISO 1174 sa zapornikom za kuglu
- individualan serijski broj za jasnu identifikaciju proizvoda
- s izjavom o usklađenosti kalibracije prema DIN EN ISO 6789:2017(E) - mogućnost praćenja nacionalnih standarda

### Svojstva

Dužina pakiranja mm:	650
Visina pakiranja mm:	70
brzi okidač:	da
dužina dijela L2 u mm:	475
dužina kraka Lk u mm:	374
kockasti pogon u colima:	1/2"
model:	jednoručna poluga
podjela Nm:	5
podjeljci lbf•ft:	5
područje primjene u Lbf•ft:	18-90
područje primjene u NM:	25-120
preciznost okidanja:	+/-3%
standard:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
težina u g:	1500
ukupna dužina L1 u mm:	462
ustavljачka funkcija:	ne
varijanta kvadratnog pogona:	pojedinačni
visina H:	30
vraćanje isključeno:	da
Širina pakiranja mm:	120

\* U cene nije uračunat PDV.

Prodaja samo preko registrovanih preprodavaca.

