

**12 V / 24 V digitalni ispitivač za sustave  
baterija i punjača se integriranim pisačem****Br. artikla:** 550.1649**EAN:** 4042146753699**Специјална цена** 397,00 € \*

## Opis

- odgovara za baterije 12 V (baterije s olovnom kiselinom, želatinom, mokrim čelijama, MF, VRLA, EFB, AGM flat, AGM baterije sa spiralnim i dubokim ciklusom)
- izbornikom vođeno, intuitivno rukovanje
- s integriranim termalnim pisačem
- automatsko upravljanje kompletnog postupa testa preko vođenja izbornikom
- za brzo i jednostavno utvrđivanje učinkovitosti baterije uz uzimanje u obzir kompenzacije temperature
- provjerava stanje baterija, unutarnji otpor, vrijednost struje pri hladnom startu
- procjena baterija vrši se brzo i precizno preko odštampanog protokola
- sa funkcijom provjere starter baterije, startera i mjerenja ciklusa punjenja
- ispitni protokol podržava argumentaciju koja se iznosi klijentu radionice
- priključak na baterije vrši se preko dvije plastikom obložene krokodil stezaljke
- izbjegava se preopterećenje baterije suviše dugim trajanjem mjerenja
- osvijetljen i vrlo dobro čitljiv digitalni displej
- kabel dužine 3 m omogućuje fleksibilan rad
- s 3 role termopapira, memorijskom karticom i USB kabelom za podatke
- u praktičnoj torbi za čuvanje

## Svojstva

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>Dužina pakiranja mm:</b>             | 372                      |
| <b>Visina pakiranja mm:</b>             | 95                       |
| <b>frekvencija:</b>                     | 100                      |
| <b>indikator:</b>                       | digitalno                |
| <b>mjerno područje:</b>                 | 9-36 V                   |
| <b>opće područje primjene:</b>          | za 12 V starter baterije |
| <b>područje napona:</b>                 | 9-36 V                   |
| <b>preciznost mjerenja<sup>1</sup>:</b> | +/- 0,5 Megaohm          |
| <b>radna temperatura:</b>               | 0°C do +55°C             |
| <b>radno područje CA / MCA:</b>         | 40-2.000 CCA             |
| <b>radno područje CCA:</b>              | 40-2.000 CCA             |
| <b>radno područje DIN:</b>              | 40-2.000 CCA             |
| <b>radno područje EN:</b>               | 40-2.000 CCA             |
| <b>radno područje IEC:</b>              | 40-2.000 CCA             |
| <b>radno područje JIS#:</b>             | 40-2.000 CCA             |
| <b>radno područje SAE:</b>              | 40-2.000 CCA             |
| <b>rezervna termorola:</b>              | 550.1647                 |
| <b>sadržaj pakiranja:</b>               | 1                        |
| <b>težina u g:</b>                      | 750                      |
| <b>Širina pakiranja mm:</b>             | 294                      |



## Rezervni delovi

| Br. artikla | Količina | Artikal                                                                                                          | preporučena maloprodajna cena:<br>(bez PDV-a) |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 550.1647    | 1 x      |  Rezervna termorola za 550.1646 | 10,73 € *                                     |