

efuturo kabel za punjenje, prav, utikač tip 2 na tip 2, 3 faze, do 11 kW, 16 A, 400 V, Mode 3, 5 metara

Br. artikla: 117.7170
EAN: 4042146864739
Специјална цена 283,00 € *

Opis

- Priključni kabel od postaje za punjenje do vozila
- za električna i hibridna vozila
- Tip 2 - Tip 2 (IEC 62196-2)
- do 11 kW snage punjenja
- 16 A (trofazni)
- 400 V
- Mode 3
- 5 metara dužine kabela
- sa zaštitom od pregrijavanja
- TÜV ispitano, CE i RoHS certificirano
- s torbom za kabel

Uz pomoć ovog Mode 3 kvalitetnog kabela možete napuniti vaše električno ili hibridno vozilo veoma brzo, sigurno i pouzdano. Integrirana zaštita od pregrijavanja prekida dovod struje u slučaju visokog razvoja topline i tako sprječava oštećenje baterije vozila ili postaje za punjenje. Sa snagom punjenja do 11 kW i dužinom od 5 metara, ovaj kabel za punjenje je idealan za punjenje kod kuće ili na javnoj postaji za punjenje. Zahvaljujući ergonomski oblikovanim utikačima i kvalitetnom i dugovječnom kabeu, ovaj kabel za punjenje je pouzdan partner za punjenje vašeg električnog ili hibridnog vozila. Kabel možete koristiti i za punjenje na postajama za punjenje do maksimalno 11 kW, jer su Mode 3 jedinice za punjenje koncipirane tako da vaše vozilo preko kabela dobiva ispravnu električnu snagu. Utikač za punjenje se može zaključati i na postaji i na vozilu, u tu svrhu jednostavno zaključajte svoj automobil. Utikači su tada čvrsto povezani s vašim automobilom i postajom i možete se opušteno udaljiti za vrijeme punjenja od svojeg električnog automobila. Kako bi vaš kabel bio sigurno smješten dok ga ne koristite za punjenje, u obimu isporuke vašeg novog kabela sadržana je praktična torba.

Svojstva

Boja kabela:	crno
Certifikacija:	CE, RoHS
Ciklusi uparivanja:	do 10.000
Dužina kabela za punjenje:	5
Dužina pakiranja mm:	412
Komunikacija:	(IEC 62196-2): Mode 3
Mode:	3
Mrežni utikač:	tip 2
Naponski utikač:	400
Oblik kabela:	pravo
Snaga punjenja:	do 11 kW
Utikač za postaju za punjenje:	Tip 2
Utikač za vozilo:	Tip 2
Visina pakiranja mm:	95
frekvencija:	50
jačina struje A:	maks. 16 ampera (3-fazni)
klasa zaštite:	IP 54 (sa zaštitnom kapom)
napon:	400 V AC
promjer kabela u mm ² :	5* 2.5 mm ² + 1* 0.5 mm ²
radna temperatura:	- 25° do + 55°C
Širina pakiranja mm:	384

