

efuturo kabel za punjenje, prav, kraj otvoren na tip 1 tip utikača za priključak na zidnu postaju za punjenje, 1 faza, do 7,4 kW, 32 A, 230 V, Mode 3, 5 metara

Br. artikla: 117.7225

EAN: 4042146864784

Специјална цена 185,00 € *

Opis

- Priključni kabel od postaje za punjenje do vozila
- za električna i hibridna vozila
- otvoren kraj - tip 1 (IEC 62196-2)
- do 7,4 kW snage punjenja
- 32 A (jednofazni)
- 230 V
- Mode 3
- 5 metara dužine kabela
- sa zaštitom od pregrijavanja
- TÜV ispitano, CE i RoHS certificirano

Uz pomoć ovog Mode 3 kvalitetnog kabela možete napuniti vaše električno ili hibridno vozilo veoma brzo, sigurno i pouzdano. Integrirana zaštita od pregrijavanja prekida dovod struje u slučaju visokog razvoja topline i tako sprječava oštećenje baterije vozila ili postaje za punjenje. Sa snagom punjenja do 7,4 kW i dužinom od 5 metara, ovaj kabel za punjenje je idealan za punjenje kod kuće na vašoj zidnoj postaji za punjenje. Zahvaljujući ergonomski oblikovanom utikaču i kvalitetnom i dugovječnom kablju, ovaj kabel za punjenje je pouzdan partner za punjenje vašeg električnog ili hibridnog vozila. Utikač za punjenje može da se zaključa na vozilu, u tu svrhu jednostavno zaključajte svoj automobil. Utikač je tada čvrsto povezan sa vašim automobilom i možete se opušteno udaljiti za vrijeme punjenja od svog električnog automobila.

Svojstva

Boja kabela:	crno
Certifikacija:	CE, RoHS
Ciklusi uparivanja:	do 10.000
Dužina kabela za punjenje:	5
Dužina pakiranja mm:	402
Komunikacija:	(IEC 62196-2): Mode 3
Mode:	3
Model efuturo:	efuturo kabel za punjenje, prav, kraj otvoren na tip 1 tip utikača za priključak na zidnu postaju za punjenje, 1 faza, do 7,4 kW, 32 A, 230 V, Mode 3, 5 metara
Mrežni utikač:	Nepričvršćeni kabel / navojna stezaljka (04)
Naponski utikač:	230
Oblik kabela:	pravo
Snaga punjenja:	do 7,4 kW
Utikač za postaju za punjenje:	Kraj otvoren za priključak na zidnu postaju za punjenje
Utikač za vozilo:	Tip 1
Visina pakiranja mm:	90
frekvencija:	50
jačina struje A:	maks. 32 ampera (1-fazni)
klasa zaštite:	IP 54 (sa zaštitnom kapom)
napon:	230 V AC
promjer kabela u mm²:	3* 6.0 mm ² + 1* 0.5 mm ²
radna temperatura:	- 25° do + 55°C
Širina pakiranja mm:	380

* U cene nije uračunat PDV.

Prodaja samo preko registrovanih preprodavaca.

